

Bremsflüssigkeit DOT 4

Az A.Z. Meisterteile Bremsflüssigkeit DOT 4 fékfolyadék alkalmas személygépkocsik és haszonjárművek, valamint építőipari gépek hidraulikus fékberendezéseiben, minden olyan műszaki helyzetben ahol a gépkönyv DOT 4 minőségű fékfolyadékot ír elő.

Az A.Z. Meisterteile Bremsflüssigkeit DOT 4 korszerű szintetikus fékfolyadék, mely a legmodernebb adalékcsoomaggal készül.

Speciális összetételének köszönhetően túlteljesíti a szabványban meghatározott DOT 4 követelményeket.

Nedvességmégkötő képessége megakadályozza, hogy alacsony hőmérsékleten jégkristályok keletkezzenek a fékfolyadékban.

Korróziógátló adalékai pedig gondoskodnak arról, hogy a belső fémalkatrészek magas szintű védelemben részesüljenek.

Károsodás nélkül visel el 150 °C hőmérsékletet is üzem közben és összeférhető a fékrendszerben előforduló gumi és műanyag gépelemekkel is.

-40 °C alsó hőmérsékleti határig tökéletes nyomásközvetítés jellemzi, ezáltal biztosítja a maximális fékhatást szélsőséges hidegben is.

JÓVÁHAGYÁSOK

DOT 4
SAE J 1704
FMVSS 116
ISO 4925 CLASS 4
Toyota TSK 2602G
MAN FMVSS 116 DOT4
Ford SA-M6C9103-A
VW/AUDI/SKODA TL-VW 766 X
JIS K 2233 Class 4

KISZERELÉSEK ÉS UNIX SZÁMOK

1 literes: 10583100

FIZIKAI PARAMÉTEREK

Színe: Sárga
Kinematikai viszkozitás - 40 °C-on: 1050 mm²/s
Forráspont: 271 °C
Nedves forráspont: 172 °C